

CAR HI-FI

JBL

**PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO
SETTEMBRE 1990**

KENWOOD
ITALIANA
Linear

KENWOOD LINEAR S.p.A.
20125 Milano - Via Arbe, 50
Tel. 02/6884741 - Telex 331487 LIDEA I

ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTICANALI

SERIE TC

TC 12 (coppia)	Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB	Lire	74.000 + IVA
TC 25 (coppia)	Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza d'ingresso musicale 50 W • Sensibilità 91 dB	Lire	107.000 + IVA
TC 40 (coppia)	Mid-Range di alta potenza da 100 mm • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	134.000 + IVA
TC 50 (coppia)	Mid-Range di alta potenza da 130 mm • Potenza d'ingresso musicale 50 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	164.000 + IVA
TC 60 (coppia)	Mid-Range/Woofers di alta potenza da 160 mm • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo	Lire	192.000 + IVA
TC 81 (coppia)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza d'ingresso musicale 100 W • Sensibilità 91 dB	Lire	281.000 + IVA
TC 101 (singolo)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza d'ingresso musicale 150 W • Sensibilità 92 dB	Lire	175.000 + IVA

ALTOPARLANTI E CROSSOVER PER SISTEMI MULTICANALI

SERIE T

TO5/TN5 (coppia)	Tweeter TO5 di alta potenza al puro titanio • Potenza d'ingresso RMS 25 W • Diametro 50 mm • Sensibilità 92 dB • Crossover TN5 a 2 vie monocanale • Impedenza 4 ohm • Potenza d'ingresso RMS 50 W	Lire	207.000 + IVA
PX 1	Crossover a 3 vie monocanale • Potenza d'ingresso musicale 100 W • Impedenza 4 ohm	Lire	119.000 + IVA
T 115 M (coppia)	Doppio cono • Potenza d'ingresso RMS 25W • Ellittico 90 x 150 mm • Sensibilità 88 dB	Lire	82.000 + IVA
T 80 (singolo)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza d'ingresso musicale 150 W • Sensibilità 88 dB • Cestello in alluminio pressofuso	Lire	144.000 + IVA
T 100 (singolo)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza d'ingresso musicale 200 W • Sensibilità 91 dB • Cestello in alluminio pressofuso	Lire	195.000 + IVA
T 120 (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 305 mm • Potenza d'ingresso musicale 300 W • Sensibilità 92 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	325.000 + IVA
T 150 (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 381 mm • Potenza d'ingresso musicale 400 W • Sensibilità 93 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	380.000 + IVA
T 180 (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 457 mm • Potenza d'ingresso musicale 400 W • Sensibilità 94 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	524.000 + IVA

ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTIVIE

SERIE TM (coppia)

TM 420	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofers da 100 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	168.000 + IVA
TM 520	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofers da 130 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	199.000 + IVA

TM 530	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 130 mm • Midrange al puro titanio da 12 mm • Ultra Tweeter • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	216.000+IVA
TM 620	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter al puro titanio da 25 mm • Potenza d'ingresso musicale 80 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo	Lire	236.000 + IVA
TM 630	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Mid-Range al puro titanio da 12 mm • Ultra tweeter • Potenza d'ingresso musicale 80 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo	Lire	257.000 + IVA
TM 930	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Ellittico da 150 x 230 mm • Mid-Range al titanio laminato • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 120 W • Sensibilità 93 dB • Griglia a corredo	Lire	325.000 + IVA

SERIE TL (coppia)

TL400	Doppio cono • 25 W RMS • Ø 100 mm • 100 +15.000 Hz • 89 dB	Lire	127.000 +IVA
TL 500	2 vie • 30 RMS • Ø 127 mm • 60 + 21000 Hz • 91 dB	Lire	155.000 + IVA
TL 600	2 vie • 40 W RMS • Ø 165 mm • 50 + 21000 Hz • 92 dB	Lire	207.000 + IVA
TL 900	3 vie • 50 W RMS • Ellittico 191 x 264 mm (6" x 9") 45 + 21000 Hz • 93 dB..	Lire	269.000 + IVA

SERIE TR (coppia) Altoparlanti per vani predisposti

TR87	Doppio cono da 87 mm • 30 W RMS «90 + 18000 Hz • 90 dB • 4 ohm	Lire	53.000 + IVA
TR100	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm • Tweeter a cupola • 40 W RMS • 80 + 20000 Hz • 90 dB • 4 ohm	Lire	108.000+IVA
TR115	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 90 x 141 mm • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm	Lire	130.000 + IVA
TR124	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 120 mm • Tweeter a cupola • 40 W RMS • 60 + 18000 Hz* 91 dB* 4 ohm	Lire	133.000+IVA
TR130	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm in fiberglass • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo	Lire	147.000+IVA
TR160	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 70 + 18000 Hz* 92 dB • 4 ohm «Griglia a corredo	Lire	159.000 +IVA
TR690	3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 150 x 230 mm • Midrange a cono • Tweeter a cupola • 100 W RMS • 50 +20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo	Lire	204.000+IVA