

**CAR HI-FI**

**JBL**

**PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO  
FEBBRAIO 1991**

**KENWOOD**  
ITALIANE  
**Linear**

---

**KENWOOD LINEAR S.p.A.**  
20125 Milano - Via Arbe, 50  
Tel. 02/668131 - Fax 02/656426  
Telex 331487 LIDEA I



## ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTICANALI

### SERIE TC

<b>TC 12</b> (coppia)	Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB .....	Lire	<b>74.000 + IVA</b>
<b>TC 25</b> (coppia)	Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza di picco d'ingresso 100 W • Sensibilità 91 dB .....	Lire	<b>107.000 + IVA</b>
<b>TC 40</b> (coppia)	Mid-Range di alta potenza da 100 mm • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....	Lire	<b>134.000 + IVA</b>
<b>TC 50</b> (coppia)	Mid-Range di alta potenza da 130 mm • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....	Lire	<b>164.000 + IVA</b>
<b>TC 60</b> (coppia)	Mid-Range/Woofers di alta potenza da 160 mm • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo .....	Lire	<b>192.000 + IVA</b>
<b>TC 81</b> (coppia)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Sensibilità 91 dB .....	Lire	<b>281.000 + IVA</b>
<b>TC 101</b> (singolo)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza di picco d'ingresso 250 W • Sensibilità 92 dB .....	Lire	<b>175.000 + IVA</b>

## ALTOPARLANTI E CROSSOVER PER SISTEMI MULTICANALI

### SERIE T

<b>PX 1</b>	Crossover a 3 vie monocanale • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Impedenza 4 ohm .....	Lire	<b>119.000 + IVA</b>
<b>T 115 M</b> (coppia)	Doppio cono • Potenza d'ingresso RMS 25W • Ellittico 90 x 150 mm • Sensibilità 88 dB .....	Lire	<b>82.000 + IVA</b>
<b>T 81</b> (coppia)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza di picco d'ingresso 300 W • Sensibilità 88 dB • Cestello in alluminio pressofuso .....	Lire	<b>288.000 + IVA</b>



<b>T 101</b> (singolo)	Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza di picco d'ingresso 400 W • Sensibilità 91 dB • Cestello in alluminio pressofuso	Lire	<b>195.000 + IVA</b>
<b>T 120</b> (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 305 mm • Potenza d'ingresso di picco 600 W • Sensibilità 92 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	<b>325.000 + IVA</b>
<b>T 150</b> (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 381 mm • Potenza d'ingresso di picco 800 W • Sensibilità 93 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	<b>380.000 + IVA</b>
<b>T 180</b> (singolo)	Altoparlante subwoofer di alta potenza da 457 mm • Potenza d'ingresso di picco 800 W • Sensibilità 94 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm	Lire	<b>524.000 + IVA</b>

## ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTIVIE

### SERIE TM (coppia)

<b>TM 420</b>	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>168.000 + IVA</b>
<b>TM 520</b>	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>199.000 + IVA</b>
<b>TM 530</b>	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 130 mm • Midrange al puro titanio da 12 mm • Ultra Tweeter • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>216.000 + IVA</b>
<b>TM 620</b>	Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter al puro titanio da 25 mm • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>236.000 + IVA</b>
<b>TM 630</b>	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Mid-Range al puro titanio da 12 mm • Ultra tweeter • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>257.000 + IVA</b>
<b>TM 930</b>	Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Ellittico da 150 x 230 mm • Mid-Range al titanio laminato • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Sensibilità 93 dB • Griglia a corredo	Lire	<b>325.000 + IVA</b>

### SERIE TL (coppia)

<b>TL 400</b>	Doppio cono • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Ø 100 mm • 100 ÷ 15.000 Hz • 89 dB	Lire	<b>127.000 + IVA</b>
<b>TL 500</b>	2 vie • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Ø 127 mm • 60 ÷ 21000 Hz • 91dB	Lire	<b>155.000 + IVA</b>
<b>TL 600</b>	2 vie • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Ø 165 mm • 50 ÷ 21000 Hz • 92dB	Lire	<b>207.000 + IVA</b>
<b>TL 900</b>	3 vie • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Ellittico 191 x 264 mm (6" x 9") 45 ÷ 21000 Hz • 93 dB	Lire	<b>269.000 + IVA</b>

### SERIE TR (coppia) Altoparlanti per vani predisposti

<b>TR 87</b>	Doppio cono da 87 mm • Potenza di picco d'ingresso 60 W • 90 ÷ 18000 Hz • 90 dB • 4 ohm	Lire	<b>53.000 + IVA</b>
<b>TR 100</b>	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 80 W • 80 ÷ 20000 Hz • 90 dB • 4 ohm	Lire	<b>108.000 + IVA</b>
<b>TR 115</b>	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 90 x 141 mm • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 60 ÷ 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm	Lire	<b>130.000 + IVA</b>
<b>TR 124</b>	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 120 mm • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 80 W • 60 ÷ 18000 Hz • 91 dB • 4 ohm	Lire	<b>133.000 + IVA</b>
<b>TR 130</b>	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm in fiberglass • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 60 ÷ 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo	Lire	<b>147.000 + IVA</b>
<b>TR 160</b>	2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 70 ÷ 18000 Hz • 92 dB • 4 ohm • Griglia a corredo	Lire	<b>159.000 + IVA</b>