

**CAR HI-FI**

**JBL**

**PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO  
MAGGIO 1991**

**KENWOOD**  
ITALIANA  
**Linear**

---

**KENWOOD LINEAR S.p.A.**  
20125 Milano - Via Arbe, 50  
Tel. 02/668131 - Fax 02/656426  
Telex 331487 LIDEA I

## ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTICANALI

### SERIE TC

|                         |   |      |                      |
|-------------------------|---|------|----------------------|
| <b>TC 12</b> (coppia)   | Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB .....                          | Lire | <b>74.000 + IVA</b>  |
| <b>TC 25</b> (coppia)   | Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza di picco d'ingresso 100 W • Sensibilità 91 dB .....                         | Lire | <b>107.000 + IVA</b> |
| <b>TC 40</b> (coppia)   | Mid-Range di alta potenza da 100 mm • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....          | Lire | <b>134.000 + IVA</b> |
| <b>TC 50</b> (coppia)   | Mid-Range di alta potenza da 130 mm • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....         | Lire | <b>164.000 + IVA</b> |
| <b>TC 60</b> (coppia)   | Mid-Range/Woofers di alta potenza da 160 mm • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo ..... | Lire | <b>192.000 + IVA</b> |
| <b>TC 81</b> (coppia)   | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Sensibilità 91 dB .....      | Lire | <b>281.000 + IVA</b> |
| <b>TC 101</b> (singolo) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza di picco d'ingresso 250 W • Sensibilità 92 dB .....      | Lire | <b>175.000 + IVA</b> |

## ALTOPARLANTI E CROSSOVER PER SISTEMI MULTICANALI

### SERIE T

|                        |   |      |                      |
|------------------------|---|------|----------------------|
| <b>PX 1</b> (coppia)   | Crossover a 3 vie monocanale • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Impedenza 4 ohm .....  | Lire | <b>119.000 + IVA</b> |
| <b>T 115M</b> (coppia) | Doppio cono • Potenza d'ingresso RMS 25W • Ellittico 90 x 150 mm • Sensibilità 88 dB .....  | Lire | <b>82.000 + IVA</b>  |
| <b>T 81</b> (coppia)   | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza di picco d'ingresso 300 W • Sensibilità 88 dB • Cestello in alluminio pressofuso .....         | Lire | <b>288.000 + IVA</b> |
| <b>T 101</b> (singolo) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza di picco d'ingresso 400 W • Sensibilità 91 dB • Cestello in alluminio pressofuso .....         | Lire | <b>195.000 + IVA</b> |
| <b>T 120</b> (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 305 mm • Potenza d'ingresso di picco 600 W • Sensibilità 92 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm ..... | Lire | <b>325.000 + IVA</b> |
| <b>T 150</b> (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 381 mm • Potenza d'ingresso di picco 800 W • Sensibilità 93 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm ..... | Lire | <b>380.000 + IVA</b> |
| <b>T 180</b> (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 457 mm • Potenza d'ingresso di picco 800 W • Sensibilità 94 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm ..... | Lire | <b>524.000 + IVA</b> |

## ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTIVIE

### SERIE TM (coppia)

|               |   |      |                      |
|---------------|---|------|----------------------|
| <b>TM 420</b> | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofers da 100 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....                   | Lire | <b>168.000 + IVA</b> |
| <b>TM 520</b> | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofers da 130 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo .....                  | Lire | <b>199.000 + IVA</b> |
| <b>TM 530</b> | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofers da 130 mm • Midrange al puro titanio da 12 mm • Ultra Tweeter • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo ..... | Lire | <b>216.000 + IVA</b> |
| <b>TM 620</b> | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofers da 160 mm • Tweeter al puro titanio da 25 mm • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo .....                  | Lire | <b>236.000 + IVA</b> |

|               |  |      |                      |
|---------------|--|------|----------------------|
| <b>TM 630</b> | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 m m • Mid-Range al puro titanio da 12 m m • Ultra tweeter • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo                        | Lire | <b>257.000 + IVA</b> |
| <b>TM 930</b> | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Ellittico da 150 x 230 m m • Mid-Range al titanio laminato • Tweeter al puro titanio da 12 m m • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Sensibilità 93 dB • Griglia a corredo | Lire | <b>325.000 + IVA</b> |

## SERIE TL (coppia)

|               |   |      |                      |
|---------------|---|------|----------------------|
| <b>TL 400</b> | Doppio cono • Potenza di picco d'ingresso 80 W • Ø 100 m m • 100 -15.000 Hz • 89 dB                 | Lire | <b>127.000 + IVA</b> |
| <b>TL 500</b> | 2 vie • Potenza di picco d'ingresso 120 W • Ø 127 m m • 60+21000 Hz • 91 dB                         | Lire | <b>155.000 + IVA</b> |
| <b>TL 600</b> | 2 vie • Potenza di picco d'ingresso 160 W • Ø 165 m m • 50+21000 Hz • 92 dB                         | Lire | <b>207.000 + IVA</b> |
| <b>TL 900</b> | 3 vie • Potenza di picco d'ingresso 200 W • Ellittico 191 x 264 m m (6" x 9") 45 + 21000 Hz • 93 dB | Lire | <b>269.000 + IVA</b> |

## SERIE TR (coppia) Altoparlanti per vani predisposti

|               |  |      |                      |
|---------------|--|------|----------------------|
| <b>TR 87</b>  | Doppio cono da 87 m m • Potenza di picco d'ingresso 60 W • 90 + 18000 Hz • 90 dB • 4 ohm   | Lire | <b>53.000 + IVA</b>  |
| <b>TR 100</b> | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 m m • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 80 W • 80 + 20000 Hz • 90 dB • 4 ohm                                    | Lire | <b>108.000 + IVA</b> |
| <b>TR115</b>  | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 90 x 141 m m • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm                              | Lire | <b>130.000 + IVA</b> |
| <b>TR 124</b> | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 120 m m • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 80 W » 60 + 18000 Hz » 91 dB » 4 ohm                                    | Lire | <b>133.000 + IVA</b> |
| <b>TR 130</b> | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 m m in fiberglass • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo | Lire | <b>147.000 + IVA</b> |
| <b>TR160</b>  | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 m m • Tweeter a cupola • Potenza di picco d'ingresso 120 W • 70 + 18000 Hz • 92 dB • 4 ohm • Griglia a corredo               | Lire | <b>159.000 + IVA</b> |

## AMPLIFICATORI DI POTENZA

|            |  |      |                        |
|------------|--|------|------------------------|
| <b>M-1</b> | <b>Amplificatore</b> stereo e mono • 30 W RMS • 80 W RMS mono  | Lire | <b>670.000 + IVA</b>   |
| <b>M-2</b> | <b>Amplificatore</b> stereo e mono • 50 W RMS • 140 W RMS mono   | Lire | <b>775.000 + IVA</b>   |
| <b>M-3</b> | <b>Amplificatore</b> stereo e mono • 100 W RMS • 250 W RMS mono  | Lire | <b>1.055.000 + IVA</b> |
| <b>M-4</b> | <b>Amplificatore</b> per 4 canali 40 W x 4 RMS, per 3 canali 40 W x 2 + 100 W x 1 RMS, per 2 canali 100 W x 2 RMS • Frequenza di crossover: 50 Hz, 80 Hz, 120 Hz | Lire | <b>1.155.000 + IVA</b> |