

LTA 044

Super Artistique Ⓐ S.P.P. 070.266



DISQUE DE CONTROLE



DISQUE DESTINÉ :

- **Au contrôle** de qualité des électrophones et chaînes d'écoute pour les fabricants, réparateurs d'appareils et amateurs de haute fidélité.
- **A tester** aussi bien les caractéristiques mécaniques (arrêt automatique, pleurage et scintillement) qu'acoustiques (distorsion, séparation des canaux etc...)



PHILIPS

50 ~

$78 \pm 2\%$

$45 \pm 2\%$

$33\frac{1}{3} \pm 2\%$

$16\frac{2}{3} \pm 6\%$

TEST RECORD

SIDE A

Band

1. 1000 Hz- 5 cm-s wow-flutter control, stéréo music 33 r.p.m.
2. wow-flutter music stéréo 16 r.p.m.
3. 1000 Hz-5 cm-s wow-flutter music mono 78 r.p.m.
4. Left-right + 400 Hz for stéréo control 33 r.p.m.
5. Silent groove
6. 1000 Hz-5 cm-s wow-flutter control, stéréo music 45 r.p.m.
7. Groove jumping music mono 45 r.p.m.
8. Sweep 3 cycles 20, 1000, 20 Hz
9. Switching-off test : spoken numbers pitch 2 mm

N° S P P 070266

070266

Side B

SIDE B

Band

1. Landing diameter, spoken numbers 300 mm (12'') 78 r.p.m.
2. » » 250 mm (10'') 78 r.p.m.
3. » » 170 mm (7'') 78 r.p.m.
4. Organ music for resonance test stéréo 45 r.p.m.
5. Pitch 0,7 mm - silent groove - groove - jumping music 45 r.p.m.