



1961年1月発売
¥52,800

■ 定 格

- 使用真空管 6BE6×2, 6BA6×3, 6AU6, 6AL5
6AQ8×2, 12AU7×2, 12AX7×4,
7189×4, 6CA4×2, 0A79 (ダイオード)
- 受信周波数 FM; 80~108Mc, AM; 535~1,605kc
- 感 度 SW; 3.7~11Mc
AM; 2μV/94Mc
SW; 70μV/7Mc } (S/N 20dBに要する30%
変調入力)
- 利 得 MAG; 2.5mV
TAPE HD; 2.5mV } (出力22Wに要する1kcの入力)
MIC; 3.5mV
AUX; 120mV
- トーン・コントロール 50%; +14dB -15dB
10kc; +15dB -17dB
- 出 力 最大 30W×2, 無歪24W×2
- ラウドネス・コントロール 50%; +15dB, 10kc; +14dB
(音量調整 -30dBにて)
- ランプ・フィルター 50%; -6dB
- スクラッチ・フィルター 10kc; -10dB
- イコライザー RIAA
- 残留雑音 AUX (7mV) MAG, TAPE HD (30mV)
(音量調整最大、トーン・コントロール・フラット)
- 電 源 100/117V 50/60% 230VA
- 大 寸 幅 490×高さ 140×奥行 340 (mm)
- 重 量 17kg (37.5 Lbs)