



Tipo	V placca	V schermo	V catodo	V griglia osc.	V fil.
6 A 8	175 ÷ 210	75 ÷ 100	1,45 ÷ 1,75	90 ÷ 110	5,8 ÷ 6,3
6 K 7	170 ÷ 200	75 ÷ 100	»	»	»
6 Q 7	120 ÷ 145	—	»	»	»
6 V 6	170 ÷ 210	—	10 ÷ 12	»	»
5 Y 3	245 ÷ 300	—	—	—	4,4 ÷ 5,3

SAFAR - Mod. 536 e mod. 537 - Tre gamme: medie e due corte. Il mod 536 A è provvisto della parte tratteggiata (P. U.). Il mod. 536 B differisce per il mobile diverso. Potenza circa 4 watt. Media frequenza: 450 kc/s. V. Tabella tens. a parte. Produz. 1946.

MOD. 536, 537 e 539 - SECONDA SERIE - TABELLA TENSIONI

Valvola	aV placca	V schermo	V catodo	V P. osc.
6A8	190	80	1,5	90
6K7	190	80	1,5	—
6Q7	120	—	1,5	—
6V6	180	190	10	—
5Y3	2 250	—	—	—

La tensione negativa alle tre prime valvole è misurata ai capi della resistenza R16.